



DETANDT-SIMON

Cheminées - Ventilation - Accumulateurs Thermiques - Traitement de l'eau

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR VENTILATION SIMPLE FLUX

Pour un traitement rapide, merci de fournir un maximum d'informations.

COORDONNÉES CLIENT:

> Nom : _____
> Adresse : _____
> Téléphone : _____ > Fax : _____
> Email : _____
> TVA (Obligatoire) : _____

> Référence du chantier : _____
> Localisation du chantier : _____
> Date du chantier : _____

☐

En exécution

☐

Appel d'offre

Important !

☐

Soumis à un rapport
PEB (Belgique)

☐

Non soumis à un
rapport PEB

**Valeur du facteur de
réduction :**

*Veillez vous référer au tableau
à la page 2 pour le choix du facteur.*

Rejet d'air vicié

☐

Mural

☐

Toiture

Pente de la toiture:

Bouches d'extraction

☐

Ventouse
standard

☐

Ventouse
acoustique

☐

DUCO
Design

Réseau de gaines

☐

Acier galvanisé

☐

Réseau mixte
(Galva + Flexible en chape)

☐

Flexible en chape

☐

Gaines en PVC



Emplacement de groupe

Grenier

☐

Buanderie

☐

Autre local:

Important !



Documents à joindre: Plan PDF, Rapport PEB

**DETANDT-SIMON**

Cheminées - Ventilation - Accumulateurs Thermiques - Traitement de l'eau

**FICHE DE RENSEIGNEMENTS
POUR VENTILATION SIMPLE FLUX**

Pour un traitement rapide, merci de fournir un maximum d'informations.

PEB**Duco Silent System**
Duco **Reno** System

Entrée d'air		Living, chambre(s) à coucher et pièces sèches : aérateur autoréglable (P3)	
Com- mande	Mesure CO ₂ living / cuisine ouverte	Capteur ou Capteur intégré CO ₂	
	Mesure CO ₂ chambre(s) à coucher / pièces sèches	Capteur CO ₂ (sans commande) dans chambre principale	
	Mesure de l'humidité salle de bains	Capteur ou Capteur intégré d'humidité	✕
	Mesure de l'humidité buanderie et séchoir	Capteur ou Capteur intégré d'humidité	✕
	Toilettes	Contact de commutation	✕
	Commande à distance	Sur extraction	Sur extraction
Passage		DoorVent	
Extraction		DucoBox Silent Connect (réglage non local)	
f_{reduc,vent} valable pour toute demande de permis de construire à partir du 01/01/2015		heat 0,85 cool overheat 1,00 1,00	heat 0,91 cool overheat 1,00 1,00

Duco Focus System
Duco **Comfort Plus** System

Entrée d'air		Living, chambre(s) à coucher et pièce(s) sèche(s) : aérateur autoréglable (P3)			
Com- mande	Mesure CO ₂ living / cuisine ouverte	Clapet de réglage d'humidité ou CO ₂	Clapet de réglage CO ₂		
	Mesure CO ₂ chambre(s) à coucher / pièces sèches	✕	Capteur CO ₂ dans chambre principale	Clapet de réglage CO ₂ via clapet collecteur	Clapet de réglage CO ₂ par chambre à coucher
	Mesure de l'humidité salle de bains (+ WC)	Clapet de réglage d'humidité / (CO ₂)			
	Mesure de l'humidité buanderie et séchoir	Clapet de réglage d'humidité			
	Toilettes	Clapet de réglage CO ₂			
	Commande à distance	Sur extraction			
Passage		DoorVent			
Extraction		DucoBox Focus (réglage local)			
f_{reduc,vent} valable pour toute demande de permis de construire à partir du 01/01/2015		heat 0,90 cool overheat 1,00 1,00	heat 0,79 cool overheat 1,00 1,00	heat 0,61 cool overheat 1,00 1,00	heat 0,50 cool overheat 1,00 1,00
			heat 0,43 cool overheat 1,00 1,00		