



DESCRIPTION TECHNIQUE / TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TWIN NOIR- TWIN ZWART

spéciale système pellet Ø80/125 et Ø100/150

ORIGINE

- Jérémias/Wassertrudingen/Allemagne

COMBUSTIBLE

- pellet

PAROIS

- Intérieure: INOX AISI 316Ti 4/10 mm
- Extérieure: SENDZIMIR 5/10 mm

TEMPERATURES

- Maximum intérieur :200°C (avec joint)
- Maximum intérieur :450°C (sans joint)

ASSEMBLAGE

- Emboitement mâle-femelle de 56mm
- Bride de sécurité comprise(40mm)

CERTIFICATIONS

- Iso 9002
- TUV

N° CE : 0036 CPD 9174 018

- Garantie 25 ans (inox uniquement en contact avec les fumées)
- Garantie 5 ans sur la peinture
- Marquage CE

T200-P1-W-V2-L50040-O00

T200-N1-W-V2-L50040-O00

T450-N1-D-V2-L50040-G100*

T450-N1-W-V2-L50040-G100*

*Retirer les joints

OORSPRONG

- Jérémias/Wassertrudingen/Duitsland

BRANDSTOFFEN

- pellet

WANDEN

- Binnen: INOX AISI 316Ti 4/10 mm
- Buiten: SENDZIMIR 5/10 mm

TEMPERATUREN

- Maximum rookgastemperatuur:200°C (met dichtingsring)
- Maximum rookgastemperatuur:450°C (zonder dichtingsring)

VERBINDING

- Overlapping mannelijk-vrouwelijk 56mm
- Klemband inbegrepen(40mm)

CERTICERING

- Iso 9002
- TUV

N° CE : 0036 CPD 9174 018

- Garantie 25 jaar (alleen RVS/inox)
- Garantie 5 jaar op het verf
- CE Markering

T200-P1-W-V2-L50040-O00

T200-N1-W-V2-L50040-O00

T450-N1-D-V2-L50040-G100*

T450-N1-W-V2-L50040-G100*

*Dichtingsring verwijderen

