



DESCRIPTION TECHNIQUE / TECHNISCHE OMSCHRIJVING

CLV TITAN/SENDZIMIR

ORIGINE

- Jérémias/Wassertrudingen/Allemagne

COMBUSTIBLE

- Gaz/Gaz condensation, fuel condensation

PAROIS

- Intérieure: TITAN 5/10mm
- Extérieure: SENDZIMIR 5/10 mm

TEMPERATURES

- Maximum intérieur: 200°C

ASSEMBLAGE

- Emboitement mâle-femelle de 56mm
- Bride de sécurité comprise(40mm)
- Joints conduits intérieur et extérieur

RACCORDEMENT DES TES

- Parallèle 2 x Ø80
- Concentrique Ø60/100, Ø80/125

UTILISATION

- A l'intérieur du bâtiment

CERTIFICATIONS

- Iso 9002
 - TUV
 - N° CE : 0036 CPD 9174 019
 - Garantie 10 ans
 - Marquage CE
- T200-N1-W-V2-L50050-000

OORSPRONG

- Jérémias/Wassertrudingen/Duitsland

BRANDSTOFFEN

- Gas/Gas condensatie, Stookolie condensatie

WANDEN

- Binnen: TITAN 5/10 mm
- Buiten: SENDZIMIR 5/10 mm

TEMPERATUREN

- Maximum rookgas temperatuur: 200°C

VERBINDING

- Overlapping man-vrouw 56mm
- Klemband inbegrepen(40mm)
- Binnen en buiten dichtingsringen

T AANSLUITINGEN

- Parallel 2 x Ø80
- Concentrisch Ø60/100, Ø80/125

GEBRUIK

- Binnen het gebouw

CERTICERING

- Iso 9002
 - TUV
 - N° CE : 0036 CPD 9174 019
 - Garantie 10 ans
 - CE Markering
- T200-N1-W-V2-L50050-000

