

EXTRACTEUR CENTRIFUGE POUR TOITURE PLATE «HEC»

Extracteur centrifuge de faible niveau sonore à moteur à rotor externe.

- Socle de support en tôle d'acier
- Turbine avec pales à réaction en tôle d'acier
- Grilles de protection contre les oiseaux
- Chapeau et déflecteur anti-pluie en tôle d'acier avec protection anti-corrosion
- Moteur classe F avec rotor externe, protection IP54, monophasés 230V-50Hz et triphasés 230/400V-50Hz
- Température maximum de l'air à transporter : -25°C à +50°C
- Débit de 650 à 7600 m³/h (sous 0 Pa).



Réf. cde.	Vitesse (Tr/min)	Intensité max. admissible (A) 230V 400V		Puissance (kW)	Débit max. (m ³ /h) à 100 Pa	Niveau de pression sonore* dB(A) Aspiration Refoulement		Poids (Kg)	€
HEC722-4T	1360	0,31	0,18	0,02	300	31	37	7,6	548,59
HEC722-4M	1360	0,25		0,02	300	31	37	7,6	540,94
HEC825-4T	1360	0,52	0,30	0,03	650	32	38	9,1	550,46
HEC825-4M	1360	0,34		0,03	650	32	38	9,1	541,62
HEC1131-4T	1330	0,78	0,45	0,08	1550	39	45	14,1	631,13
HEC1131-4M	1330	0,70		0,08	1550	39	45	14,1	622,76
HEC1131-6T	910	0,43	0,25	0,03	500	28	34	13,6	608,72
HEC1131-6M	910	0,35		0,03	500	28	34	13,6	604,94
HEC1135-4T	1280	0,95	0,55	0,10	2050	43	48	19,1	805,14
HEC1135-4M	1280	0,85		0,10	2050	43	48	19,1	805,55
HEC1135-6T	880	0,52	0,30	0,04	1000	31	38	18,1	796,10
HEC1135-6M	880	0,50		0,04	1000	31	38	18,1	788,40
HEC1240-4T	1330	1,49	0,86	0,30	3500	46	52	24,8	965,79
HEC1240-4M	1330	2,10		0,30	3500	46	52	26,3	1001,97
HEC1240-6T	860	0,61	0,35	0,06	1350	35	41	22,3	874,53
HEC1240-6M	860	0,70		0,06	1350	35	41	22,8	870,35
HEC1445-4T	1345	2,17	1,25	0,45	4850	53	59	36,0	1117,13
HEC1445-4M	1345	2,80		0,45	4850	53	59	38,0	1109,70
HEC1445-6T	920	1,13	0,65	0,15	2800	42	48	34,5	1102,28
HEC1445-6M	920	1,10		0,15	2800	42	48	36,0	1174,77
HEC1650-4T	1380	3,29	1,90	0,80	7100	57	62	40,5	1284,53
HEC1650-4M	1380	5,80		0,80	7100	57	62	48,5	1376,19
HEC1650-6T	900	1,40	0,81	0,27	4250	45	52	38,0	1322,73
HEC1650-6M	900	3,00		0,27	4250	45	52	40,0	1356,48

*Les niveaux sonores sont les pressions en dB(A) mesurées à 6 m et au 2/3 du débit maximum.

Accessoires

Réf. cde.	Libellé	Extracteur correspondant	€
-----------	---------	--------------------------	---

**HMS Cadre de support pour extracteur toiture**

HMS348	Cadre de support 348mm pour extracteur	HEC722	91,65
HMS393	Cadre de support 393mm pour extracteur	HEC825	95,42
HMS443	Cadre de support 443mm pour extracteur	HEC1131	105,04
HMS553	Cadre de support 553mm pour extracteur	HEC1135 - HEC1240	118,82
HMS701	Cadre de support 701mm pour extracteur	HEC1445 - HEC1650	138,58

**HPA Plaque d'adaptation pour extracteur toiture**

(permet de fixer la bride d'accouplement HB à l'extracteur HEC)

HPA345	Plaque d'adaptation 345mm pour extracteur	HEC722	56,94
HPA390	Plaque d'adaptation 390mm pour extracteur	HEC825	86,97
HPA440	Plaque d'adaptation 440mm pour extracteur	HEC1131	87,10
HPA550	Plaque d'adaptation 550mm pour extracteur	HEC1135 - HEC1240	89,83
HPA700	Plaque d'adaptation 700mm pour extracteur	HEC1445 - HEC1650	115,31

**HB Bride d'accouplement pour extracteur** (permet de se raccorder au conduit)

HB160-1	Bride accouplement Ø 160 pour extracteur	HEC722	40,95
HB180	Bride accouplement Ø 180 pour extracteur	HEC825	40,30
HB250-3	Bride accouplement Ø 250 pour extracteur	HEC1131	48,88
HB355-3	Bride accouplement Ø 355 pour extracteur	HEC1135 - HEC1240	59,67
HB500-4	Bride accouplement Ø 500 pour extracteur	HEC1445 - HEC1650	81,77

