



ELEMENTS DROITS					TERMINAUX			INSPECTION & NETTOYAGE
Ref. Commande	CLVP001	CLVP002	CLVP003	CLVP005	CLVV020P	CLVV021P	CLVX022P	CLVP019
Diamètre mm	Elément 1000mm	Elément 500mm	Elément 250mm	Elément de compensation ajustable 1500mm	Solin 5-30 plomb	Solin 30-45 plomb	Larmier	Elément d'inspection
125/190	99,84	67,20	53,55	198,31	138,23	146,50	26,47	152,10
160/230	134,05	82,50	65,73	244,09	146,92	168,02	31,03	225
Ref. Emballage	TWIN-P 13	TWIN-P 14	TWIN-P 15	TWIN-P 1102	DW56B	DW29B	KL 72	TWIN-P 10



INSPECTION & NETTOYAGE	FIXATION					TERMINAUX			
Ref. Commande	CLVX012P	CLVP017	CLVP029	CLVP030	CLVP039	CLVP020	CLVV016P	CLVV017P	CLVV018P
Diamètre mm	Tampon purge	Support mural de départ	Bride murale standard	Bride murale réglable	Bride de sécurité	Elément terminal	Solin 5-30 INOX	Solin 0°	Solin 30°-45° INOX
125/190	50,58	166,15	20,98	42,39	9,21	166,14	93,60	89,38	99,32
160/230	76,68	218,01	22,02	48,69	9,84	191,81	103,20	101,17	110,93
Ref. Emballage	TWIN-P 1103	TWIN-P 07 + DW 392	ZUWA 704	DWECO24B	DWECO 41	TWIN-P 1079	DW26B	DW25B	DW27B



DEVIATION								
Ref. Commande	CLVP006	CLVP006A	CLVP006B	CLVP008	CLVP008A	CLVP008B	CLVP014	CLVP015
Diamètre mm	Té 87° piquage 60/100	Té 87° double piquage 60/100 - 90°	Té 87° double piquage 60/100 - 180°	Té 87° piquage 80/125	Té 87° double piquage 80/125 - 90°	Té 87° double piquage 80/125 - 180°	Coude 30°	Coude 45°
125/190	95,60	171,60	169	96,9	163,80	161,20	117,88	117,88
160/230	146,37	262,50	255,50	148,12	252	245	171,42	171,42
Ref. Emballage	TWIN-P 1248	TWIN-P 1279	TWIN-P 1277	TWIN-P 1101	TWIN-P 1280	TWIN-P 1278	TWIN-P 17	TWIN-P 18



DEVIATION				ACCESSOIRES
Ref	CLVP007	CLVP007A	CLVP007B	FU46A080
Libellé	Té 87° piquages parallèles 80 CLV 316/304 surpression	Té 87° double piquage parallèle 80 - 90° CLV 316/304 surpression	Té 87° double piquage parallèle 80 - 180° CLV 316/304 surpression	Clapet anti-retour Ø80
125/190	126,75	145,70	145,70	91,11
160/230	200,34	232,72	232,72	91,11
Ref. Emballage	TWIN-P1533	TWIN-P1534	TWIN-P1535	TWIN-P1533125

Pour les plus petites colonnes, nous pouvons également vous remettre offre dans les Ø 80/125 et 110/160 suivant calculs réalisés par nos soins

* Pour chaudière maximum 30Kw diamètre 80, pression du ventilateur min. 150 Pa (utilisation verticale)