



## DESCRIPTION TECHNIQUE / TECHNISCHE OMSCHRIJVING

# DS INOX EW

### ORIGINE

- Detandt Simon

### COMBUSTIBLE

- Gaz, fuel, pellet, Bois sec (max 20% de taux d'hygrométrie)

### PAROIS

- Ø(80-250 ) INOX AISI 316Ti 4/10 mm
- Ø(300-600 ) INOX AISI 316Ti 6/10 mm

### TEMPERATURES

- Maximum intérieur : 600°C
- Maximum de pointe: 1000°C

### ASSEMBLAGE

- Emboitement 56 mm
- Bride de sécurité 40 mm (option)

### CERTIFICATIONS

- TUV
- N° CE : 0036 CPR 91397 007
- Garantie 25 ans (uniquement inox)
- Marquage CE  
T200-P1-W-V2-L50040-O00  
T400-N1-W-V2-L50040-O50  
T600-N1-D-V2-L50040-G100

### OORSPRONG

- Detandt Simon

### BRANDSTOFFEN

- Gas, Stookolie, pellet, droog hout (max vochtigheidsgraad van 20%)

### WANDEN

- Ø(80-250 ) INOX AISI 316Ti 4/10 mm
- Ø(300-600 ) INOX AISI 316Ti 6/10 mm

### TEMPERATUREN

- Maximum rookgastemperatuur: 600°C
- Maximum piektemp.: 1000°C

### VERBINDING

- Overlapping 56 mm
- Klemband 40 mm (optie)

### CERTICERING

- TUV
- N° CE : 0036 CPR 91397 007
- Garantie 25 jaar (alleen RVS/inox)
- CE Markering  
T200-P1-W-V2-L50040-O00  
T400-N1-W-V2-L50040-O50  
T600-N1-D-V2-L50040-G100

