

# DWECO NOIR

Application : intérieur et extérieur



## Composition

Intérieur inox 316 L - 0,4 mm d'épaisseur  
 Extérieur Sendzimir - 0,5 mm d'épaisseur  
 Isolation 25 mm ROCKWOOL  
 Brides de sécurité comprises  
 Joints compris

## Certification



EN 1856-1  
 T200-P1-W-V2-L50050-000



sur le conduit  
 inox en contact  
 avec les fumées



sur la peinture

**Jeremias**



Pour les solins, veuillez consulter la gamme twin noir page 91.



### ELEMENTS DROITS

### TERMINAUX

Ref. Commande	XN02	XN01	XN03	XN42	XN22	XN23	XN24	XN24B
Diamètre mm	Élément 1000 mm	Élément 500 mm	Élément 250 mm	Sortie horizontale chaudière pellet	Larmier	Chapeau standard	Chapeau suédois	Chapeau antipluie
<b>80</b>	96,57	65,48	48,63	105,55	18,62	49,64	81,93	87
<b>100</b>	105,98	71,57	52,09	142,41	20,33	54,13	85,17	94,80
Ref. Emballage	16-DWECOS13D	16-DWECOS14D	16-DWECOS15D	16-DWECO303	16-DWECOS307	16-DWECO32B	16-DWECO527	16-DWECO92H



### DÉVIATION

### FIXATION

### CONNEXION

### INSPECTION ET NETTOYAGE

Ref. Commande	XN16	XN015	XN009	XN29	XN33	XN30	XN37	XN011
Diamètre mm	Coude 90°	Coude 45°	Té 90°	Bride murale normale	Support mural de départ	Bride murale réglable 120-360mm	Connexion double à simple	Tampon sans purge
<b>80</b>	128,95	84,91	129,36	16,30	73,68	35,95	20,95	14,75
<b>100</b>	141,29	93,15	141,86	17,79	75,64	39,35	23,26	16,37
Ref. Emballage	16-DWECOS60D	16-DWECOS18D	16-DWECOS11D	16-DWECO21B	16-DWECOS379D	16-N-DWECO24B	16-DWECOS37D	16-DWECOS34