

DW VISION



* Nécessite Inox 904

Composition

Intérieur inox 316 L 0,5 mm d'épaisseur

Extérieur inox 304 0,5 mm d'épaisseur

Isolation 32 mm ROCKWOOL

Finition: inox brossé (inox brillant également disponible sur demande sans supplément)

Certification



EN 1856-1

T400-N1-W-V2-L50050-020

T450-N1-W-V2-L50050-050

T450-N1-D-V3-L50050-G50



Jeremias

Ce conduit double paroi fera le bonheur des architectes par sa ligne épurée et élégante donnant l'aspect d'un conduit de fumée fabriqué d'une seule pièce. Disponible du diamètre 130 mm jusqu'au diamètre 250 mm avec une bride murale tous les 4 mètres, cette dernière étant très épurée pour garder scrupuleusement l'aspect esthétique. Les conduits double paroi "VISION" seront en Inox 316 L pour la paroi intérieure et d'une épaisseur de 0,5 mm. Un Inox 304 de 0,5 mm d'épaisseur sera utilisé pour la paroi extérieure. L'isolation est en coquille ROCKWOOL 32 mm 120kg/m³.



AVANTAGES

- Une esthétique hors du commun.
- Un emboîtement quasiment invisible sans bride de sécurité.
- Emboîtement de 56 mm.
- Donne l'aspect d'un conduit d'une pièce sans raccord.
- Bride murale tous les 4 mètres.
- Prix très compétitifs.



Attention : pas de possibilité de mise en peinture. DW VISION se caractérise par l'absence de bride de sécurité à chaque élément. Le bon fonctionnement du système est garanti par Jeremias.

Le DW VISION peut être utilisé pour l'évacuation des fumées des appareils à bois.