

# FU6



\* Certains systèmes nécessitent des joints

\*\* Nécessite inox 904

## Composition

INOX 316 L 6/10<sup>e</sup>

## Caractéristiques

Soudure plasma continu  
Multicombustible  
Brides de sécurité non comprises

## Options

Ovalisé + 15 %  
Élément de raccord oval :  
élément de 250 mm + 15 % + 15€ net

## Certification



EN 1856-1  
T200-P1-W-V2-L50060-000  
T200-N1-W-V2-L50060-000  
T400-N1-D-V2-L50060-G50  
T400-N1-W-V2-L50060-050  
T600-N1-D-V2-L50060-G100



**Jeremias**

### Un même produit pour 3 applications différentes

Conduit rigide simple paroi inox est employé pour le tubage de cheminée et pour les raccords.

Grâce à l'emploi du joint à double lèvre de la gamme, les conduits rigides simple paroi sont utilisés pour des chaudières à condensation ou basse température.

Grâce à un gros joint extérieur de la gamme, les conduits rigides simple paroi sont utilisés pour des chaudières à condensation et pression.

**Attention : les prix des éléments FU repris dans le tarif suivant ne comprennent pas le prix de la bride de sécurité. Veuillez à bien commander vos brides de sécurité séparément et à ne pas oublier de rajouter leur prix à vos devis.**

