

FU TITAN



Utilisation uniquement à l'intérieur

Composition

Titan 5/10^e, soudure plasma continu, multicom bustible

Option

FUT ovalisé : voir page 61 (FU ovalisé).

Certification



jeremias

EN 1856-1
T400-N1-D-V2-L99050-G50
T400-N1-W-V2-L99050-O50



ELEMENTS DROITS

DEVIATION

Ref. Commande	FUT01	FUT02	FUT03	FUT03B	FUT01B	FUT10	FUT09	FUT08	FUT12	FUT13
Diamètre mm	Élément 1000 mm	Élément 500 mm	Élément 250 mm	Élément ajustable 320/480 mm	Élément 1000 mm + oreilles	Coude 90°	Coude 45°	Coude 30°	Té 87°	Té 135°
100	27,54	16,76	15,19	29,66	32,29	30,23	22,9	22,9	36,17	52,61
125	29,81	17,04	15,6	31,96	32,73	30,23	24,36	24,36	36,35	56,45
130	30,44	17,39	15,92	32,62	33,39	30,23	24,84	24,84	36,35	57,61
150	36,25	19,76	17,36	34,88	39,23	33,8	24,84	24,84	38,68	59,68
180	41,56	24,17	19,81	36,8	44,56	35,31	26,93	26,93	44,49	67,34
200	44,49	24,66	21,29	44,89	47,46	38,75	29,48	29,48	50,87	74,8
230	57,99	32,36	25,63	51,17	60,99	47,43	37,27	37,27	72,56	106,09
250	57,99	32,36	25,63	51,17	60,99	47,43	37,27	37,27	72,56	106,09
300	75,72	39,66	29,92	60,14	78,7	51,78	41,45	41,45	84,68	122,7
Ref. Emballage	TN02	TN03	TN04	TN06114	TN05	TN29	TN19	TN18	TN15	TN16



INSPECTION & NETTOYAGE

TERMINAUX

CONNEXIONS

FIXATIONS

Ref. Commande	FUT29	FUT11	FUT15	FUT14	FUT16	FUT40	FUT46	FUT19	FUT20
Diamètre mm	Élément de nettoyage	Coude 90° + portillon	Capuchon purge en bas	Tampon pour té	Chapeau standard	Couverture de souche + centrage	Manchon raccord chaudière fem/fem	Support mural de départ	Bride de sécurité
100	56,26	48,03	22,95	16,76	31,43	25,13	13,57	68,26	3,16
125	56,26	48,39	24,48	17,59	35,77	26,1	14,07	71,55	3,16
130	56,26	49,38	25	17,95	36,5	26,64	14,37	73,03	3,16
150	66,13	53,27	25,73	20,64	41,45	29,92	16,61	73,03	4,11
180	80,49	54,62	27,38	21,99	46,38	32,93	19,24	79,61	4,16
200	88,27	58,04	29,92	22,74	53,12	35,62	20,36	112,82	5,27
230	124,2	66,74	40,41	30,36	66,42	42,63	24,54	116,11	6,21
250	124,2	66,74	40,41	30,36	66,42	42,63	24,54	116,11	6,21
300	145,15	71,22	46,69	36,8	83,04	49,07	28,57	119,4	6,92
Ref. Emballage	TN07	TN24	TN94b	TN95b	TN28	TN25	VLTN13	TN73b	TN45

Diamètres 350 mm à 600 mm sur demande