

PASSAGE DE PAROI ISOLÉ

NOUVEAU

Description du produit

Passage de paroi isolé incombustible, homologué pour les conduits de cheminée possédant la classification jusqu'à T400, adapté tant pour conduits double paroi (DW32 / DWECO) que simple paroi (FU).

Application

- Nécessaire pour la mise en œuvre de conduits de fumée à travers les murs ou les plafonds en matériaux combustibles, pour assurer la continuité de l'isolant aux points de passage.
- Conforme aux exigences DIN V 18160-1.
- Approuvé pour les conduits de cheminée ou conduits de fumée disposant de la classification T400.
- Boîtier en matériau incombustible avec garniture d'isolation permettant une réduction significative de la distance écart feu.
- Avant l'installation, reportez-vous aux prescriptions de montage pour respecter les conditions de mise en œuvre du produit.
- Convient tant en ambiance intérieure, qu'intégré en paroi périphérique (pas d'exposition extérieure directe : prévoir une finition adéquate).

Particularités

- Avant l'installation, reportez-vous aux prescriptions de montage.
- Boîtier en fibre céramique incombustible.
- Coquille d'isolation intérieure en laine minérale résistant jusqu'à la température de 1000 ° C.
- Luxnova : boîtier d'épaisseur fixe, épaisseur standard 12, 24, 36, 40 ou 50 cm.

Disponibilité

Hors stock. Délai 3 à 4 semaines, après validation du schéma

Fabrication sur mesure

Par exemple pour toiture inclinée : ajustage à la pente exacte, ainsi que toutes dimensions et épaisseurs sont possibles.

Pour la réalisation d'un passage de paroi sur mesure, veuillez préciser la pente, l'épaisseur, les dimensions extérieures, la gamme et le diamètre du conduit qui sera placé. Prix sur demande.

