

En stock

A commander

**AVANTAGES**

- Facilité de montage par éléments modulaires.
- Assemblage aisé des éléments entre étages, au moyen de seulement 3 éléments par étage pour des hauteurs standards.
- L'isolation thermique est accrue au moyen d'une coquille en laine minérale densité 120 kg/m³ épaisseur 25 mm empêchant le refroidissement des fumées au contact de la paroi intérieure, lorsqu'un système étanche classique n'est pas suffisant.
- Les éléments en contact avec les fumées sont en Inox 316 L, de nuance appropriée pour les systèmes à condensation, poêle à pellet, poêle au bois,...
- Système homologué pour l'évacuation des gaz en tirage naturel (dépression).
- Possibilité de travailler en « surpression » en insérant les joints de silicone entre les éléments.

En stock

A commander

Tableau de prix

Diamètre mm	Élément droit 1000 mm	Élément droit 500 mm	Élément droit 250 mm	Élément ajustable 250-320 MM	Coude 15°	Coude 30°	Coude 45°	Tampon pour buse externe	Tampon purge pour buse externe	Té 90° fumée
Réf commande	CLVI001	CLVI002	CLVI003	CLVI005	CLVI013	CLVI014	CLVI015	CLVIX012A	CLVIX012B	CLVI009
80/180	116,75	77,00	62,10	122,96	79,49	79,49	79,49	37,26	31,05	119,23
100/200	145,31	96,88	77,00	154,01	99,36	99,36	99,36	47,20	33,53	149,04
125/250	181,33	120,47	95,63	191,27	122,96	122,96	122,96	58,37	36,02	185,06
150/250	192,51	129,17	98,49	203,69	131,65	131,65	131,65	58,37	37,26	233,50
180/300	207,41	151,52	104,33	218,59	151,52	151,52	151,52	72,04	38,50	249,64
200/350	254,61	172,64	124,20	268,27	175,12	175,12	175,12	89,42	43,47	296,84

Diamètre mm	Té 90° prise d'air (bas)	Té 90° prise d'air (haut)	Connexion double à simple	Élément terminal	Support mural départ
Réf commande	CLVI009A	CLVI009B	CLVI037	CLVI020	CLVI017
80/180	81,97	121,72	104,33	122,96	125,44
100/200	106,81	151,52	130,41	152,77	156,49
125/250	132,89	188,78	162,70	190,03	196,24
150/250	209,90	238,46	170,15	201,20	196,24
180/300	221,08	254,61	190,03	228,53	243,43
200/350	231,01	303,05	233,50	269,51	316,71

Astuce : Les accessoires disponibles dans la gamme DWECO peuvent aussi servir pour cette gamme. Pour ce faire, veuillez utiliser le tableau de correspondance ci-dessous

Ø TRIPLE PAROI	Ø de la gamme DWECO
80/180	130
100/200	150
125/250	200
150/250	200
180/300	250
200/350	300