DESCRIPTION TECHNIQUE / TECHNISCHE OMSCHRIJVING

PPS

ORIGINE
- Atec/Neu Wulmstorf/Allemagne

COMBUSTIBLE
- Gaz condensation, fuel condensation

PAROIS
- Polypropylène 2mm

TEMPERATURES
- Maximum intérieur :120°C

SPECIFICATION
- Résistance aux surpressions et aux condensats
- Terminal résistant aux UV
- Joints compris

CERTIFICATIONS
- Iso 9002
- N° **CE** : 0036 CPD 91265 001
- Garantie 10 ans
- Marquage **CE**

DN 60 - 110 T120 – H1 – W2 – O00 – LI – E – U0

DN 60 - 160 T120 – P1 – W2 – O00 – LI – E – U0

OORSPRONG
- Atec/Neu Wulmstorf/duitsland

BRANDSTOFFEN
- Gas condensatie, Stookolie condensatie

WANDEN
- Polypropyleen 2mm

TEMPERATUREN
- Maximum rookgastemperatuur:120°C

SPECIFICATIE
- Resistant aan overdrukdicht, bestand tegen zuur condensaat
- Eindstuk UV-bestendig
- Dichtingsringen inbegrepen

CERTICERING
- Iso 9002
- N° **CE** : 0036 CPD 91265 001
- Garantie 10 jaar
- **CE** Markering

DN 60 - 110 T120 – H1 – W2 – O00 – LI – E – U0

DN 60 - 160 T120 – P1 – W2 – O00 – LI – E – U0

CE

Garantie 10 Yaar • ans Garantie